italvibras g.silingardi

MVSS

DRENNAN GROUP

CESI ICE CE

2 极 - 3000/3600 rpm

	订货 代码	型号	尺寸		机械特性 静扭矩 kgmm 50 Hz	60 Hz	离心力 kg 50 Hz	60 Hz	kN 50 Hz	60 Hz	重量 kg 50 Hz	60 Hz	电气特性 最大输入功率 W 50 Hz	60 Hz	最大电流 A 400 V 50 Hz	460 V 60 Hz	Ia/In 50 Hz	60 Hz
三相	600328	**MVSS 3/100-S02**	00	•	12.0	12.0	121	174	1.19	1.71	7.80	7.80	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00
	600329	**MVSS 3/200-S02**	01	•	21.0	15.0	211	218	2.07	2.14	8.20	8.00	180	180	0.35	0.30	2.68	3.00
	600330	**MVSS 3/300-S02**	10	•	30.1	20.4	304	297	2.98	2.91	12.5	12.0	260	270	0.60	0.50	3.47	4.20
	600331	**MVSS 3/500-S02**	20	•	49.9	32.4	503	471	4.93	4.62	18.5	17.5	450	500	0.80	0.75	4.21	4.80
	600332	**MVSS 3/800-S02**	30	•	78.0	52.0	785	754	7.70	7.40	25.0	24.0	650	685	1.10	1.00	3.83	6.00
	600333	**MVSS 3/1100-S02**	35	•	110	73.0	1105	1061	10.8	10.4	30.0	29.0	1000	1200	1.75	1.75	3.63	4.00
	600334	**MVSS 3/1510-S02**	40	•	153	102	1545	1483	15.2	14.5	39.6	38.0	1400	1450	2.30	2.00	4.95	6.12
	600335	**MVSS 3/2010-S02**	50	•	205	128	2059	1853	20.2	18.2	48.7	46.3	2200	2200	3.50	3.00	4.62	6.00
															220 V 50 Hz	115 V 60 Hz		
单相	600328	**MVSS 3/100-S02**	00	•	12.0	12.0	121	174	1.19	1.71	7.80	7.80	165	165	0.75	1.52	1.67	2.24
	600329	**MVSS 3/200-S02**	01	•	21.0	15.0	211	218	2.07	2.14	8.20	8.00	165	165	0.75	1.52	1.67	2.24
	600330	**MVSS 3/300-S02**	10	•	30.1	20.4	304	297	2.98	2.91	12.5	12.0	280	280	1.25	2.40	2.48	3.52
	600331	**MVSS 3/500-S02**	20	•	49.9	32.4	503	471	4.93	4.62	18.5	17.5	500	500	2.30	4.50	3.35	4.22
	600332	**MVSS 3/800-S02**	30	•	78.0	52.0	785	754	7.70	7.40	25.0	24.0	700	750	3.25	7.00	4.00	4.14

*工作扭矩=2x静扭矩

型号	Fig.	A	B	C	D	E	øG	孔 N°	F	H	I	L	M	N	电容 (μF) 230 V 50 Hz	115 V 60 Hz	电缆进口螺纹
MVSS 3/100-S02	W	209	151	125	62-74**	106	9	4	10	61	45	100	102	117	-	-	M20x1.5
MVSS 3/200-S02	W	225	151	125	62-74**	106	9	4	10	61	53	100	102	117	-	-	M20x1.5
MVSS 3/300-S02	W	255	176	152	90	125	13	4	12	73	54	124	122	141	-	-	M20x1.5
MVSS 3/500-S02	W	284	200	167	105	140	13	4	15	82.5	63	143	137	160	-	-	M25x1.5
MVSS 3/800-S02	W	308	211	205	120	170	17	4	17	93.5	63	168	160	182	-	-	M25x1.5
MVSS 3/1100-S02	W	354	232	205	120	170	17	4	20	104.5	77	181	162	203	-	-	M25x1.5
MVSS 3/1510-S02	W	438	245	230	140	190	17	4	25	116	103	201	180	225	-	-	M25x1.5
MVSS 3/2010-S02	W	438	245	230	140	190	17	4	25	116	103	201	180	225	-	-	M25x1.5
MVSS 3/100-S02	W	209	151	125	62-74**	106	9	4	10	61	45	100	102	117	10	28	M20x1.5
MVSS 3/200-S02	W	225	151	125	62-74**	106	9	4	10	61	53	100	102	117	10	28	M20x1.5
MVSS 3/300-S02	W	255	176	152	90	125	13	4	12	73	54	124	122	141	16	25	M20x1.5
MVSS 3/500-S02	W	284	200	167	105	140	13	4	15	82.5	63	143	137	160	12.5	50	M25x1.5
MVSS 3/800-S02	W	308	211	205	120	170	17	4	17	93.5	63	168	160	182	25	90	M25x1.5

Ia/In=起动电流与电大电流的比值